

soffio

Wandheizplatten
WÄRME DIREKT AUS DER WAND



Moderne Heiztechnik

für Gebäude konventioneller
Bauweise, Leichtbau sowie
modernisierten und sanierten
Bestandsbau.



Einfache Montage in drei Schritten:

Wandheizungsmodule können auf Mauerwerk, Holzwänden und Trockenbauständerwerken sowie an Dachschrägen montiert werden
Anschluss an beliebige Wärmequelle
Die Wand kann man nach Belieben anstreichen, mit Dekorputz verputzen oder tapezieren.



Befreien Sie Ihr Haus von:

Staub, Allergenen, Feuchtigkeit und Schimmel zu trockener Luft verschmutzten Wänden und Decken



Zusätzliche Vorteile:

gesunde und sichere Umgebung für Ihre Familie
Kostenreduzierung bei der Wärmenutzung

Heizparameter der Wandheizplatte ALURA

Heizwärmebedarf	1 Platte / 2m ² 1 Platte / 5m ³		1 Platte / 3m ² 1 Platte / 7,5m ³	
	Speisetemperatur	Heizleistung	Speisetemperatur	Heizleistung
Energiesparhaus (20-30 W/m ² ; 8-12 W/m ³)	38-45 °C	60-90 W	45-55 °C	90-135 W
Haus mit Wärmedämmsystem (40 W/m ² ; 16 W/m ³)	55 °C	135 W	65 °C	180 W
Sonstige Gebäude (50 W/m ² ; 20 W/m ³)	60 °C	160 W	75 °C	230 W



SOFFIO Vertrieb Deutschland

Ziegeleistraße 4
73491 Neuler

Verkauf und Büro

Thomas Tkocz

Tel. +49 17622106512

e-mail: soffio@soffio.de

Verkauf und Technik

Adam Tkocz

Tel. +49 15120434534

e-mail: verkauf@soffio.de